



Professional Loosefill Insulation

Specifications for Open Blow Attics

Stated R-value is provided by installing the required number of bags per 1,000 sq. ft. at a thickness not less than the label minimum thickness.¹ Installation of the required number of bags may yield more than the specified minimum thickness and minimum sq. ft. weight. Failure by the installer to provide both the required bags and at least the minimum thickness will result in lower insulation R-value.

Especificaciones para soplado en áticos

El valor R se obtiene si se instala la cantidad necesaria de bolsas cada 1000 pies² con un espesor no menor que el indicado como espesor mínimo en la etiqueta. Si se instala la cantidad necesaria de bolsas, es posible que se obtenga un espesor superior al mínimo y un peso superior al peso mínimo por pie². Si el instalador no utiliza la cantidad necesaria de bolsas y no respeta al menos el espesor mínimo, el valor R del aislamiento será menor.

| R-value* Valor R* | No. Bags per 1000 Sq. Ft. <i>Bolsas por cada 1000 pies²</i> | Maximum Net Coverage (Sq. Ft.) <i>Cobertura máxima por bolsa (pies²)</i> | Minimum Weight per Sq. Ft. <i>Peso mínimo por pie² (lbs)</i> | Initial Installed Thickness (Inches) <i>Espesor mínimo (pulgadas)</i> | Minimum Settled Thickness (Inches) <i>Espesor mínimo asentado**</i> |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| 13 | 5.1 | 198.0 | 0.169 | 4.75 | 4.75 |
| 14 | 5.6 | 177.4 | 0.189 | 5.25 | 5.25 |
| 15 | 5.9 | 168.5 | 0.199 | 5.50 | 5.50 |
| 16 | 6.2 | 160.5 | 0.209 | 5.75 | 5.75 |
| 17 | 6.8 | 146.2 | 0.229 | 6.25 | 6.25 |
| 18 | 7.1 | 139.9 | 0.239 | 6.50 | 6.50 |
| 19 | 7.8 | 128.7 | 0.260 | 7.00 | 7.00 |
| 20 | 8.1 | 123.7 | 0.271 | 7.25 | 7.25 |
| 21 | 8.4 | 119.0 | 0.281 | 7.50 | 7.50 |
| 22 | 9.0 | 110.6 | 0.303 | 8.00 | 8.00 |
| 23 | 9.4 | 106.7 | 0.314 | 8.25 | 8.25 |
| 24 | 9.7 | 103.1 | 0.325 | 8.50 | 8.50 |
| 25 | 10.4 | 96.5 | 0.347 | 9.00 | 9.00 |
| 26 | 10.7 | 93.5 | 0.358 | 9.25 | 9.25 |
| 27 | 11.0 | 90.6 | 0.370 | 9.50 | 9.50 |
| 28 | 11.7 | 85.4 | 0.393 | 10.00 | 10.00 |
| 29 | 12.1 | 82.9 | 0.404 | 10.25 | 10.25 |
| 30 | 12.4 | 80.6 | 0.416 | 10.50 | 10.50 |
| 31 | 13.1 | 76.2 | 0.439 | 11.00 | 11.00 |
| 32 | 13.5 | 74.2 | 0.451 | 11.25 | 11.25 |
| 33 | 13.8 | 72.3 | 0.463 | 11.50 | 11.50 |
| 34 | 14.2 | 70.5 | 0.475 | 11.75 | 11.75 |
| 35 | 14.9 | 67.0 | 0.500 | 12.25 | 12.25 |
| 36 | 15.3 | 65.4 | 0.512 | 12.50 | 12.50 |
| 37 | 15.7 | 63.8 | 0.525 | 12.75 | 12.75 |
| 38 | 16.4 | 60.9 | 0.550 | 13.25 | 13.25 |
| 39 | 16.8 | 59.5 | 0.563 | 13.50 | 13.50 |
| 40 | 17.2 | 58.2 | 0.575 | 13.75 | 13.75 |
| 41 | 17.6 | 57.0 | 0.588 | 14.00 | 14.00 |
| 42 | 18.3 | 54.5 | 0.614 | 14.50 | 14.50 |
| 43 | 18.7 | 53.4 | 0.627 | 14.75 | 14.75 |
| 44 | 19.1 | 52.3 | 0.641 | 15.00 | 15.00 |
| 45 | 19.5 | 51.2 | 0.654 | 15.25 | 15.25 |
| 46 | 20.3 | 49.2 | 0.681 | 15.75 | 15.75 |
| 47 | 20.7 | 48.2 | 0.694 | 16.00 | 16.00 |
| 48 | 21.1 | 47.3 | 0.708 | 16.25 | 16.25 |
| 49 | 21.5 | 46.4 | 0.722 | 16.50 | 16.50 |
| 50 | 22.0 | 45.5 | 0.736 | 16.75 | 16.75 |
| 51 | 22.8 | 43.9 | 0.764 | 17.25 | 17.25 |
| 52 | 23.2 | 43.1 | 0.778 | 17.50 | 17.50 |



Professional Loosefill Insulation

| R-value* Valor R* | No. Bags per 1000 Sq. Ft. Bolsas por cada 1000 pies ² | Maximum Net Coverage (Sq. Ft.) Cobertura máxima por bolsa (pies ²) | Minimum Weight per Sq. Ft. Peso mínimo por pie ² (lbs) | Initial Installed Thickness (Inches) Espesor mínimo (pulgadas) | Minimum Settled Thickness (Inches) Espesor mínimo asentado** |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| 53 | 23.6 | 42.3 | 0.792 | 17.75 | 17.75 |
| 54 | 24.1 | 41.6 | 0.806 | 18.00 | 18.00 |
| 55 | 24.5 | 40.8 | 0.820 | 18.25 | 18.25 |
| 56 | 25.4 | 39.4 | 0.849 | 18.75 | 18.75 |
| 57 | 25.8 | 38.8 | 0.864 | 19.00 | 19.00 |
| 58 | 26.2 | 38.1 | 0.879 | 19.25 | 19.25 |
| 59 | 26.7 | 37.5 | 0.894 | 19.50 | 19.50 |
| 60 | 27.1 | 36.9 | 0.908 | 19.75 | 19.75 |

Attic Ático

| | | | | | |
|----|------|-------|-------|-------|-------|
| 13 | 5.1 | 198.0 | 0.169 | 4.75 | 4.75 |
| 19 | 7.8 | 128.7 | 0.260 | 7.00 | 7.00 |
| 22 | 9.0 | 110.6 | 0.303 | 8.00 | 8.00 |
| 25 | 10.4 | 96.5 | 0.347 | 9.00 | 9.00 |
| 30 | 12.4 | 80.6 | 0.416 | 10.50 | 10.50 |
| 38 | 16.4 | 60.9 | 0.550 | 13.25 | 13.25 |
| 44 | 19.1 | 52.3 | 0.641 | 15.00 | 15.00 |
| 49 | 21.5 | 46.4 | 0.722 | 16.50 | 16.50 |
| 60 | 27.1 | 36.9 | 0.908 | 19.75 | 19.75 |

Wall

| R-value* Valor R* | No. Bags per 1000 Sq. Ft. Bolsas por cada 1000 pies ² | Maximum Net Coverage (Sq. Ft.) Cobertura máxima por bolsa (pies ²) | Minimum Weight per Sq. Ft. Peso mínimo por pie ² (lbs) | Initial Installed Thickness (Inches) Espesor mínimo (pulgadas) | Installed Density (lbs. per cubic foot) Densidad instalados (libras por pie cúbico) |
|----------------------|---|--|---|--|--|
| 14 | 11.3 | 90.2 | 0.379 | 3.5 | 1.3 |
| 15 | 13.1 | 78.1 | 0.438 | 3.5 | 1.5 |
| 22 | 17.8 | 57.4 | 0.596 | 5.5 | 1.3 |
| 24 | 24.7 | 41.4 | 0.825 | 5.5 | 1.8 |

ProCat[®] Dense ProCat[®] Denso

Additional Bags Required per 100 Ft. of Roof Line
Bolsas adicionales necesarios por 100 pies de la línea del techo

| R-value* Valor R* | 4:12 Roof Pitch 4:12 de inclinación del tejado | 5:12 Roof Pitch 5:12 de inclinación del tejado | 6:12 Roof Pitch 6:12 de inclinación del tejado |
|----------------------|--|--|--|
| | 30 | 1.2 | 1 |
| 49 | 3.6 | 3 | 2.4 |
| 60 | 5.5 | 4.5 | 3.6 |

* R means resistance to heat flow. The higher the R-value the greater the insulating power.

* R significa resistencia al flujo de calor. Cuanto más alto sea el valor R, mayor será el poder de aislamiento.

1. This product shows negligible settling, with no loss of R-value. A ProCat[®] Machine with 100' of 2.5" hose was used to determine the coverage information. Open attic coverage uses manufacturers pre-set "Attic" settings. Wall coverage uses 50' of 2.5" hose plus the ProCat[®] wall installation kit.

+ Refer to installation instructions if using dense mode at eaves.

1. Este producto muestra insignificante resolver sin pérdida de R-valor. Una máquina ProCat[®] con 100' de manguera de 2.5" fue utilizada para determinar la cobertura de información. Abrir buhardilla fabricantes utiliza cobertura pre-establecido "Ático" la configuración. Cobertura de pared utiliza 50' de manguera de 2.5" más el ProCat[®] Kit de instalación en pared.

+ Consulte las instrucciones de instalación si utiliza de modo denso en aleros.

Pub. No. 10021711. Printed in U.S.A. December 2016. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.

© 2016 Owens Corning. All Rights Reserved.

Pub. N° 10021711. Impreso en EE.UU. Diciembre de 2016. El color rosa es una marca registrada de Owens Corning.

© 2016 Owens Corning. Todos los derechos reservados.